



PISTOLA AIRSPRAY MANUALE PRESSIONE FPRO

Specifiche tecniche	Valore	Unità
Portata prodotto max	750 (26.3)	cc/min (oz/min)
Portata prodotto mini	200 (7)	cc/min (oz/min)
Pressione aria max	6 (87)	bar (psi)
Temperatura prodotto max	20 (122)	°C (°F)
Entrata aria	M 1/4" NPS	
Entrata prodotto	M 3/8" NPS	
PH	5-8	
Ugello / Proiettore		
Peso	480 (16.9)	kg (lbs)
Pressione aria raccomandata CONVENZIONALE	2.5 (36) - 3.5 (51)	bar (psi)
Pressione aria raccomandata HVLP/LVLP	1.5 (22) - 2.5 (36)	bar (psi)
Consumo aria CONV (a 2.5 - 3.5 bar / a 36 - 51 psi)	21.8 (12.8) - 28.2 (16.6)	m3/h (cfm)
Coefficiente di trasferimento CONV	66	%
Coefficiente di trasferimento HVLP/LVLP	78/72	%
Materiali a contatto con il prodotto: inox, POM C, polipropilene		
Consumo aria HVLP/LVLP (a 1.5 - 2.5 bar / a 22 - 36 psi)	16.1 - 23.5 (9.5 - 13.8)	m3/h (cfm)

Tecnospray Srl - Viale del Mobile, 11 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN) - Phone: +39 0434 628605 Fax: +39 0434 628659

Website: www.tecnospray.com E-mail: info@tecnospray.com

C.F. e PI e Reg. Imprese Pordenone 01273200939 - C.C.I.A.A. PN REA n. PN 54063 PEC: agnolon@pec.it