

# POMPA A SOFFIETTO BETTELLA

Specifiche tecniche		ALTA PRESSIONE				
Modello	22/40 MC	40/26 MC	14/28 2C	7/30 2C	22/30 MC	
Rapporto pressione	40:1	26:1	28:1	30:1	30:1	
Portata	22 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	40 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	14 litri al 1' a bocca libera e con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	7 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	22 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	
MC - 2C	monocomponente	monocomponente	bicomponente	bicomponente	monocomponente	
Pressione < di alim.	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	
Pressione > di alim.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	
Consumo aria		6 bar e a 10 cicli al 1' 852 litri	6 bar e a 10 cicli al 1' 200 litri	6 bar e a 10 cicli al 1' 127 litri		
Ingresso alim. Aria		da 3/4"	da 3/8 / 1/2"	da 3/8"		
Cilindrata per ciclo		542 cc	122 cc	76 cc		
Cicli max consigliati	16 al 1'	16 al 1'	16 al 1'	16 al 1'	16 al 1'	

Specifiche tecniche		MEDIA PRESSIONE			
Modello	14/18 MC	40/11 MC	22/22 MC	22/16 MC	
Rapporto pressione	18:1	11:1	22:1	16:1	
Portata	14 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	40 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	22 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	22 litri al 1' a bocca libera con acqua e a 5 bar con uscita da 3/8"	
MC - 2C	monocomponente	monocomponente	monocomponente	monocomponente	
Pressione < di alim.	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	
Pressione > di alim.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	
Consumo aria	6 bar e a 10 cicli al 1' 127 litri	6 bar e a 10 cicli al 1' 368 litri	6 bar e a 10 cicli al 1' 266 litri	6 bar e a 10 cicli al 1' 200 litri	
Ingresso alim. Aria	da 3/8"	da 3/4"	da 3/4"	da 3/8" / 1/2"	
Cilindrata per ciclo	122 cc	542 cc	212 cc	212 cc	
Cicli max consigliati	16 al 1'	16 al 1'	16 al 1'	16 al 1'	

#### MODELLI DISPONIBILE ANCHE:

- **Bicomponente**
- **Con passaggi prodotto e filtri in acciaio**
- **Completamente in acciaio inox**